





部屋名	面積	m ² (帖)
洋室A	8.833	(5.3)
U B	3.312	(2.0)
玄関	2.484	(1.5)
物入	1.656	(1.0)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
L D K	29.812	(18.0)
物入	0.552	(0.3)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
加ゼット	1.104	(0.7)
トイレ	2.070	(1.3)
シューズクローゼット	1.242	(0.8)
ホール	4.969	(3.0)
階段	1.242	(0.8)
合計	62.52	(38.0)

1階 平面図 S:1/100



部屋名	面積	m ² (帖)
加ゼット	1.656	(1.0)
加ゼット	1.656	(1.0)
洋室C	9.937	(6.0)
物入	0.414	(0.3)
階段	3.312	(2.0)
洋室B	14.492	(8.8)
ウォークインクローゼット	4.969	(3.0)
洋室D	9.937	(6.0)
トイレ	1.656	(1.0)
ホール	5.797	(3.5)
合計	53.82	(32.6)

2階 平面図 S:1/100

* 凡例

	煙式感知器
	換気扇(壁用)
	換気扇(天井用)
	給気口100φ
	アンダーカット等
	通し柱(105×105)
	管柱(105×105)
	木材 筋かい 45×90 片方向
	木材 筋かい 45×90 たすき掛け

火気使用室内装


天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497


段数	15段
階高	2944
有効幅	W=780
蹴上	R=196.2
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 602.4$ 550 602.4 650 $R / T = 0.935 \times 21 / 21$ =19.64 / 21 22 / 21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm



210319007



南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL インサ-910×1820×6仕様)
有効開口面積
L=450 (軒の出) -0.0835 = 0.3665に於いた開口率4.4%の有孔板の換気孔
0.91×0.3665×0.044 (開口率) = 0.0146m²/枚


▲ : 有孔板位置を示す

棟換気 (ケイム- 換気棟用 S型 2P)
有孔換気面積 0.024m²/本
: 換気棟を示す


2階 吸気 : 58.80m²×1/900 0.0653m²
0.0146m²/枚×5 = 0.0730m² > 0.0653m² OK

排気 : 58.80m²×1/1600 0.0368m²
0.024m²/本×2本 = 0.048m² > 0.0368m² OK

1階 吸排気 : 6.21m²×1/250 0.0248m²
0.0146m²/枚×2 = 0.0292m² > 0.0248m² OK



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

工事名	西区館山寺町建売3期様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録 (1) 第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3



210319007